



1500 mm-es teleszkópos kezelőrúd

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmaskis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlelők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket. A teleszkópos kezelőrúd típusait és a rúdfej kiképzéseket a következő táblázatok tartalmazzák.



Kezelőrúd típusok és rúdfej kialakítások 1500 mm hosszúak EN 60832 CE							
Típus	Termékkód	Névleges feszültség(kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-1500	526300	35	1500	790	3	970	
VK-TR-B-1500	526320	35	1500	790	3	1000	
VK-TR-U-1500	546503	35	1500	790	3	1155	