

2500 mm-es teleszkópos kezelőrúd

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhhoz a különböző eszközöket. A teleszkópos kezelőrúd típusait és a rúdfej kiképzéseket a következő táblázatok tartalmazzák.



Kezelőrúd típusok és rúdfej kialakítások 1500 mm hosszúak EN 60832 CE							
Típus	Termékkód	Névleges feszültség(kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-2500	546500	10, 35, 120	2500	1400	2	1400	
VK-TR-B-2500	546430	10, 35, 120	2500	1400	2	1430	
VK-TR-U-2500	546504	10, 35, 120	2500	1400	2	1595	

