



6000 mm-es teleszkópos kezelőrúd

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket. A teleszkópos kezelőrúd típusait és a rúdfej kiképzéseket a következő táblázatok tartalmazzák.



Kezelőrúd típusok és rúdfej kialakítások 1500 mm hosszúak EN 60832 CE							
Típus	Termékkód	Névleges feszültség(kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-6000	536400	120	6000	1890	4	3400	
VK-TR-B-6000	536420	120	6000	1890	4	3430	
VK-TR-U-6000	546506	120	6000	1890	4	3595	