




9000 mm-es teleszkópos kezelőrúd

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúddhoz a különböző eszközöket. A teleszkópos kezelőrúd típusait és a rúdfej kiképzéseket a következő táblázatok tartalmazzák.



| Kezelőrúd típusok és rúdfej kialakítások 1500 mm hosszúak EN 60832 CE | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------|---|
| Típus | Termékkód | Névleges feszültség(kV) | Üzemi hossz (mm) | Szállítási hossz (mm) | Rúdelemek száma | Súly (g) | Fej kialakítás |
| VK-TR-C-9000 | 536500 | 120 | 9000 | 2070 | 6 | 4910 |  |
| VK-TR-B-9000 | 536520 | 120 | 9000 | 2070 | 6 | 4940 |  |
| VK-TR-U-9000 | 546511 | 120 | 9000 | 2070 | 6 | 5105 |  |

