



13 darabos, teljes terhelésű VDE állítható nyomatékú csavarhúzó



Forgalmazó és szerviz:
VILLBEK Kft.
6728 Szeged, Vágány u. 15.
Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
E-mail:villbek@villbek.hu
www.villbek.hu



3 Switch-Blade VDE besorolású fogantyúval, valamint 9 VDE Switch-Blade-vel rendelkezik, amelyek mindegyike felcserélhető, így 27 meghajtási opció hozható létre. A készlet tartalmazza a VDE állítható nyomatékú csavarhúzót, amely tökéletes a nyomatékot igénylő berendezésekhez. Tartsa be a BS7671 előírást azáltal, hogy a hálózati és az egyes MCB és RCD csatlakozásokat a gyártó által javasolt nyomatékkal húzza meg. Minden fogantyú biztonságos pengezáras mechanizmussal rendelkezik a biztonságos munkavégzés érdekében, míg a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi a gyors pengecserét.

VDE nyomatékos csavarhúzó:

- A nyomaték igény szerint állítható és állítható 1-6 Nm között. A széles nyomatéktartomány miatt több különféle felhasználási módot biztosít a különböző gyártók igényeire
- A nyomatékbeállítások pontosságának +/- 6%-os tűréshatárára tervezték
- A hallható kattánós hang lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hallják és érezzék, amikor a megfelelő nyomatékot elérték
- A megkülönböztető fehér jelölések lehetővé teszik a felhasználók számára a nyomatékszintek gyors azonosítását és beállítását
- Megfelel az EN ISO 6789 szabványnak, és egyedi kalibrációs tanúsítvánnyal rendelkezik
- Az ergonómikus T-alakú kialakítás nagyobb erő kifejtést biztosít a nagy nyomatékú lazításhoz és meghúzáshoz
- Tökéletes a sokoldalúság és a kényelem érdekében

Minden fogantyú és fej 1000 V-os VDE-besorolású, GS-engedéllyel rendelkezik, és megfelel az IEC 60900 szabványnak a magabiztosság és a biztonság érdekében, amikor feszültség alatt álló berendezéseken dolgozik.

A készlet tartalma:

1 x 1000V VDE állítható Nyomaték csavarhúzó fogantyú

1 x nyomaték beállító

1 x 1000V VDE cserélhető Csavarhúzó fogantyú

1x1000V VDE Cserélhető T-fogantyú

9x1000V VDE Cserélhető fejekkel

(1 x PZ1, PZ2, Plusz/Mínusz 1 – PZ/SL, Plusz/Mínusz 2 – PZ/SL, SL3.5, SL4.0, SL5.5 Hatszög 3 mm Hatlap 4 mm)

Egyedi csere fejekkel is kérhető!